

# SECADOR DE MANOS XLERATOR®



ORIGINAL. PATENTADO. AÚN EL MEJOR.

**10**

**SEGUNDOS**  
tiempo de secado  
comprobado\*

**80%**

**MENOS ENERGÍA**  
que los secadores convencionales

**95%**

**AHORRO DE COSTES**  
versus las toallas de papel



# SECADOR DE MANOS XLERATOR®



MODELOS: **XL - BW W GR C SB SI SP** OPCIONES: **-1.1N** (Boquilla de reducción de ruidos) **-H** (Filtro HEPA) **-VOLTAJE** (Vea el cuadro)



**XL-BW**  
ABS Color Blanco

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ 10 segundos de tiempo de secado\*
- ✓ 80% menos energía que los secadores convencionales
- ✓ 95% de ahorro de costes versus las toallas de papel
- ✓ Virtualmente sin mantenimiento
- ✓ Garantía limitada de 5 años
- ✓ Listado por GreenSpec® y ayuda a calificar para varios créditos LEED®
- ✓ Una solución higiénica para secar las manos
- ✓ Más de una década de desempeño comprobado
- ✓ Control de Velocidad y Sonido Ajustable
- ✓ Calefacción Variable – Alto, Medio, Bajo, y Apagado

## OPCIONES

- ✓ **Sistema de filtración HEPA:** Filtra 99.97 % de las bacterias y partículas de 0.3 micrones de la corriente de aire.
- ✓ **1.1 Boquilla reductora de ruido:** Baja el nivel de decibelios por 9 dB. disminuyendo el ruido de la deflexión de aire pero aumenta el tiempo de secado por 3 segundos aproximadamente.

## INFORMACIÓN EN INTERNET

- ▶ Vídeos de productos
- 💰 Calculador de ahorro de costes y huella de carbono
- 📊 Estudio de evaluación del ciclo de vida útil
- 📄 Estudios de casos
- 📋 Especificaciones en 3 partes
- 👁️ Imágenes CAD/BIM
- 📖 Cursos AIA/GBCI CEU
- 📄 Hoja de datos técnicos



**XL-W**  
Aleación Metal Blanco



**XL-GR**  
Aleación Metal Gris Grafito



**XL-SP\*\***  
Pintura Especial Personalizada



**XL-SI\*\*\***  
Imagen Especial



**XL-C**  
Aleación Metal Cromado



**XL-SB**  
Acero Inoxidable

## DIMENSIONES

**Ancho** 11 3/4 in (298 mm) **Altura** 12 11/16 in (322 mm)  
**Profundidad** 6 11/16 in (170 mm)

## PESO

**XL-BW:** 15 lb (6.8 kg) **XL-SB:** 16 lb (7.26 kg) **XL-W, GR, C, SI, SP:** 17 lb (7.71 kg)

## SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTIOS	AMPERIOS	WATTS	AMPERIOS SIN CALEFACCIÓN	WATTS SIN CALEFACCIÓN	HERTZ	
110-120V	11.3-12.2A	1240-1450W	4.3-4.5A	460-530W	50/60 Hz	cUL US
208-277V	5.6-6.2A	1160-1490W	2.0-2.2A	425-500W	50/60 Hz	cUL US
230V	6.1A	1410W	2.2A	500W	50 Hz	CE

## ACTIVACIÓN

**Activado por sensor automático**

## MONTAJE

**Montaje en superficie**

## ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS

**Hombres** 45 in (114 cm) **Mujeres** 43 in (109 cm) **Minusválidos** 37 in (94 cm)  
Nota: Alturas medidas desde el piso a la parte inferior del secador.

## ACCESORIOS

- ✓ Control de velocidad y sonido
- ✓ Protectores de pared antimicrobianos
- ✓ Kit XChanger de retroadaptación de dispensador de toallas de papel
- ✓ Empotrador que cumple con la ley ADA



**Ancho** 16 3/8 in (416 mm) **Altura** 26 in (660 mm)  
**Profundidad** 3 3/8 in (86 mm) **Peso** 11 lb (4.99 kg)

**Núm. de pieza**  
**40502**

\* Tiempo de secado basado en pruebas de terceros efectuadas por SGS International en el secador de manos XLERATOR estándar con boquilla de 0.8 in, con 0.2 g o menos de humedad residual.  
\*\* Hay cubiertas con pintura pulvimetalica especial disponibles en muchos colores y texturas.  
\*\*\* La exclusiva tecnología de imagen digital permite añadir los logotipos de la compañía, escuela o equipo con cualquier color y diseño, o un 'mensaje ecológico'.



RoHS



# TIME TO THROW IN THE TOWEL®

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRIYER.COM

ENERO  
2016